



ONTDOOIINGSSLANG

PRODUCTTYPE: LUCHT- EN ONTDOOIINGSSYSTEMEN

AANBEVOLEN VOOR: Lagedruk- of aanzuigtoepassingen voor ontdooiers, luchtkanalen, luchtinlaten en toepassingen onder de motorkap. Gemakkelijk tot de gewenste vorm en lengte te snijden en te vormen.

BESTAND TEGEN: Hitte, koelvloeistoffen, ozon, afschuring, scheuren en weersinvloeden.

CONSTRUCTIE:

VORM: Recht

BUIS: Thermoplastisch Copolymeer van Propyleen en Ethyleen

VERSTERKING: -

DRAAD: Kunststof Draad

OMMANTELING: Thermoplastisch Copolymeer van Propyleen en Ethyleen





NORMEN:

SAE-NORM -

DIN-NORM -

TEMPERATUUR:



	PN						
		mm	"	mm	m	mm	mm/HG
23820	7768-04070	32	1 1/4	33	1,83	38	0,7
23824	7768-04071	38	1 1/2	39	1,83	51	0,7
23828	7768-04072	45	1 3/4	46	1,83	63	0,7
23832	7768-04073	50	2	51	1,83	76	0,7
23836	7768-04074	57	2 1/4	58	1,83	89	0,7
23840	7768-04075	63	2 1/2	64	1,83	95	0,7
23844	7768-04076	70	2 3/4	71	1,83	102	0,7
23848	7768-04077	76	3	77	1,83	108	0,7
23856	7768-04078	89	3 1/2	90	1,83	110	0,7
23864	7768-04080	102	4	103	1,83	114	0,7
23872	7768-04081	114	4 1/2	115	1,83	120	0,7
23880	7768-04082	127	5	128	1,83	124	0,7
23896	7768-04084	152	6	153	1,83	136	0,7