



ГИБКИЙ ШЛАНГ ВОЗДУХОВОДА

ТИП ИЗДЕЛИЯ: СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И ОБДУВА СТЕКОЛ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ: Соединения источников горячего воздуха с воздушными фильтрами или другими агрегатами. После формирования поддерживает первоначальную форму.

УСТОЙЧИВОСТЬ: Устойчив к вредным условиям, возникающим под капотом автомобиля, воздействию тепла, озона и присадок к охлаждающим жидкостям.

КОНСТРУКЦИЯ: **ФОРМА:** Прямой

ТРУБКА: Алюминий

УПРОЧНЕНИЕ: -



ПРОВОЛОКА: -

ОБОЛОЧКА: -

СТАНДАРТЫ: **НОРМА SAE** -

СТАНДАРТ DIN -

ТЕМПЕРАТУРА:



	НОМЕР ИЗДЕЛИЯ						
		мм	»	мм	м	м	бар
FD19X0.5	7743-00519	19	3/4	20	0,5	0,2	0,2
FD19X1	7743-01019	19	3/4	20	1	0,4	0,2
FD22X0.5	7743-00522	22	7/8	23	0,5	0,2	0,2
FD22X1	7743-01022	22	7/8	23	1	0,4	0,2
FD25X0.5	7743-00525	25	1	26	0,5	0,2	0,2
FD25X1	7743-01025	25	1	26	1	0,4	0,2
FD35X1	7743-01035	35	1 3/8	36	1	0,4	0,2
FD38X0.5	7743-00538	38	1 1/2	39	0,5	0,2	0,2
FD38X1	7743-01038	38	1 1/2	39	1	0,4	0,2
FD40X0.5	7743-00540	40	1 9/16	41	0,5	0,2	0,2
FD40X1	7743-01040	40	1 9/16	41	1	0,4	0,2
FD45X0.5	7743-00545	45	1 3/4	46	0,5	0,2	0,2
FD45X1	7743-01045	45	1 3/4	46	1	0,4	0,2
FD50X0.5	7743-00550	50	2	51	0,5	0,2	0,2
FD50X1	7743-01050	50	2	51	1	0,4	0,2
FD52X1	7743-01052	52	2	53	1	0,4	0,2
FD52X1.3	7743-01352	52	2	53	1,3	0,545	0,2
FD55X0.5	7743-00555	55	2 1/5	56	0,5	0,2	0,2
FD55X1	7743-01055	55	2 1/5	56	1	0,4	0,2
FD60X0.5	7743-00560	60	2 3/8	61	0,5	0,2	0,2
FD60X1	7743-01060	60	2 3/8	61	1	0,4	0,2