

Type produit:

Systèmes de radiateur

Recommandé pour:

Tuyau de chauffage extrêmement durable pour connexions droites et légèrement coudées. Son renforcement permet d'adapter ce tuyau à un tube dont le diamètre extérieur dépasse de 4 mm le diamètre intérieur nominal du tuyau. Sa robustesse et sa flexibilité permettent de l'incurver selon un rayon de courbure moyen.

Résistant:


Le tube intérieur et extérieur résiste à la chaleur, à l'ozone et aux liquides de refroidissement. Le renforcement textile résistant supporte la pression interne et permet une installation sur des embouts élargis.

Construction:

Forme: Droit
Tube: EPDM
Renforcement: Polyester
Câble: -
Enveloppe: EPDM

Standards:

Norme SAE -
Norme Din DIN 73411 class A

Température:


	PN								
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar	#
HH0815	3230-12081	8	5/16	16	15	65	5	20	3
HH1015	3230-12101	10	3/8	18	15	75	5	20	3
HH1215	3230-12121	12	1/2	20	15	85	5	20	3
HH1515	3230-12151	15	5/8	23	15	110	5	20	3
HH1715	3230-12171	17	11/16	25	15	120	5	20	3
HH1915	3230-12191	19	3/4	27	15	135	5	20	3
HH2215	3230-12221	22	7/8	31	15	170	5	20	3