



Scheda Informativa Prodotto

TUBI RISCALDAMENTO

PROD. TYPE 3230

- Raccomandati per:** Tubo di lunga durata per raccordi dritti o con curvature di media grandezza. Il rinforzo elastico gli permette di adattarsi a connessioni il cui diametro esterno supera di 4mm il diametro nominale del tubo
- Costruzione :**
- Tubo: interno liscio, in EPDM
 - Rinforzo: 2 strati di tessuto di rayonyarn
 - Esterno: liscio , in EPDM
- Resistente a :** Calore, ozono are refrigeranti
La tela elastica di rinforzo garantisce resistenza alla pressione e consente il montaggio su connessioni di diametro più grande
- Temperatura d'esercizio :** da -50°C a +100°C . occasionalmente fino a 110°
- Standards** Testato con metodo ASTM D 380 - D 395 - D 412 - D 471 - D 573 - D 624 - D 2240 – diversamente specificati.
Conforme alle norme DIN 20024 e DIN 73411, classe A (eccetto per le tolleranze)
- Marchiato:** “HEATER GATES AUTO MASTER CHAUFFAGE” ID
“HEIZUNG DIN73411 CALEFACCION VERWARMING” ID
“RISCALDAMENTO GATES AUTO MASTER “



Scheda Informativa Prodotto

TUBI RISCALDAMENTO

PROD. TYPE 3230

PN	ID (mm)	ID (inch)	ID Tolerances (mm)	OD Tolerances (mm)	WP (MPa)	Min. bend radius (mm)
3230-12081	8	5/16	8.0 +/- 0.8	16.0 +/- 0.8	0.5	65
3230-12101	10	3/8	10.0 +/- 0.8	18.0 +/- 0.8	0.5	75
3230-12121	12	1/2	12.0 +/- 0.8	20.0 +/- 0.8	0.5	85
3230-12151	15	5/8	15.0 +/- 0.8	23.0 +/- 0.8	0.5	110
3230-12171	17	11/16	17.0 +/- 0.8	25.0 +/- 0.8	0.5	120
3230-12191	19	3/4	19.0 +/- 0.8	27.0 +/- 0.8	0.5	135
3230-12221	22	7/8	22.0 +/- 0.8	31.0 +/- 1.0	0.5	170

(*) Combinazione di alta temperatura e alta pressione riducono la normale durata del prodotto

(**) 1 MPa = 10 kg = 10 Bar = 142 psi

ID (mm)	qty (m)	U/M	Packaging dimensions	Weight (kg/m)	PN	Bar code 541446584-	Stock item
8	15	m	500x80x500	0.184	3230-12081	5826	stock item
10	15	m	500x80x500	0.215	3230-12101	5970	stock item
12	15	m	500x80x500	0.244	3230-12121	5987	stock item
15	15	m	500x80x500	0.295	3230-12151	5994	stock item
17	15	m	600x100x600	0.325	3230-12171	6007	stock item
19	15	m	600x100x600	0.351	3230-12191	6014	stock item
22	15	m	600x100x600	0.459	3230-12221	6021	stock item