ПРЯМОЙ ШЛАНГ ОТОПИТЕЛЯ EPDM

ТИП ИЗДЕЛИЯ: **СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ**

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ: Исключительно долговечный патрубок отопителя для прямых и слегка изогнутых соединений. Упругие свойства упрочнения позволяют надевать шланг на трубки, диаметр которых на 4 мм больше, чем номинальный внутренний диаметр шланга. Прочная и эластичная основа шланга допускает перегибы с умеренным радиусом.

УСТОЙЧИВОСТЬ: Материал трубки и оболочки устойчив к воздействию тепла, озона и охлаждающих жидкостей. Упругое тканевое усиление выдерживает внутреннее давление и допускает установку на наконечники трубок, имеющих концевое расширение.



КОНСТРУКЦИЯ:

ФОРМА:	Прямой
ТРУБКА:	EPDM
УПРОЧНЕНИЕ:	Полиэфир
ПРОВОЛОКА:	-
ОБОЛОЧКА:	EPDM

СТАНДАРТЫ:

НОРМА SAE	-
СТАНДАРТ DIN	DIN 73411, класс A

ТЕМПЕРАТУРА:

- -°C **-50°**
- +°C **100°**
- +°C **110°**

НОМЕР ИЗДЕЛИЯ	мм	„	мм	м	мм	бар	бар	#
HH8X15	3230-12081	8	5/16	16	15	65	5	20	3
HH10X15	3230-12101	10	3/8	18	15	75	5	20	3
HH12X15	3230-12121	12	1/2	20	15	85	5	20	3
HH15X15	3230-12151	15	5/8	23	15	110	5	20	3
HH17X15	3230-12171	17	11/16	25	15	120	5	20	3
HH19X15	3230-12191	19	3/4	27	15	135	5	20	3
HH22X15	3230-12221	22	7/8	31	15	170	5	20	3

© Gates, 2020 г. — Производители оставляют за собой право вносить дополнительную информацию при необходимости.