

Type produit:

Systèmes de radiateur

Recommandé pour:

Raccord de radiateur flexible et long remplaçant les formes variées de raccords soudés. La spirale incorporée en fil d'acier permet de courber le raccord pour lui donner n'importe quelle forme, sans effort excessif sur les embouts du radiateur ou du moteur.
Le raccord résiste à la dépressurisation élevée.

Résistant:

Abrasion, intempéries, graisse et gouttes d'huile.

Construction:

Forme: Droit
Tube: NBR
Renforcement: -
Câble: Vulcanised Metal Wire
Enveloppe: Néoprène

Standards:

Norme SAE SAE 20R5 class C
Norme Din -

Température:


Gates	PN	↔		∅		L		R		P		B	
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar	mm/HG				
24916	4685-00016	25	1	37	1,52	51	7	27,6	635				
24918	4685-00018	28	1 1/8	40	1,52	64	7	27,6	635				
24920	4685-00020	32	1 1/4	43	1,52	64	7	27,6	635				
24922	4685-00022	35	1 3/8	47	1,52	76	6	24,1	635				
24924	4685-00024	38	1 1/2	50	1,52	89	6	24,1	500				
24926	4685-00026	42	1 5/8	53	1,52	89	5	20,7	500				
24928	4685-00028	45	1 3/4	56	1,52	102	5	20,7	500				
24930	4685-00030	48	1 7/8	59	1,52	114	4	17,2	500				
24932	4685-00032	50	2	63	1,52	114	4	17,2	500				
24934	4685-00034	54	2 1/8	66	1,52	114	4	15,5	500				
24936	4685-00036	57	2 1/4	69	1,52	114	4	15,5	500				
24938	4685-00038	60	2 3/8	72	1,52	165	3	13,8	500				
24940	4685-00040	63	2 1/2	75	1,52	165	3	13,8	500				
24942	4685-00042	67	2 5/8	78	1,52	191	3	12,1	380				
24944	4685-00044	70	2 3/4	82	1,52	191	3	12,1	380				
24946	4685-00046	73	2 7/8	85	1,52	229	3	12,1	380				
24948	4685-00048	75	3	87	1,52	229	3	12,1	380				
24956	4685-00056	89	3 1/2	100	1,52	305	2	10,3	380				
24964	4685-00064	102	4	113	1,52	508	2	8,6	250				
24980	4685-00080	127	5	138	1,52	508	1	5,2	125				