

Produkt-typ:

Kühlersysteme

Empfohlen für:

Kühlmittelschlauch für Pkw, Lkw, Busse, Traktoren und andere industrielle Anwendungen, die einen vielseitigen, symmetrischen 45°-Schlauch erfordern. Einfaches Zuschneiden und Montieren.

Beständig gegen:



Beständig gegen elektrochemische Zersetzung, eine der häufigsten Ursachen des Schlauchausfalls.

Konstruktion:

Form: Vorgefertigte
Seele: EPDM
Einlage: Polyester
Draht: -
Decke: EPDM

Normen:

SAE Norm SAE 20R4 class D2
Din Norm DIN 73411 class A

Temperaturbereich:


Gates	PN	↔		⊘	↔	↷	↷	⊙	💣	🗄
		mm	"	mm	m	mm	mm	bar	bar	#
45CH8008	4278-18008	8	1/3	15	0,3	20	150	5,7	23	3
45CH8010	4278-18010	10	3/8	17	0,3	20	150	5,7	23	3
45CH8012	4278-18012	12	1/2	19	0,3	20	150	5,7	23	3
45CH8015	4278-18015	15	3/5	22	0,3	20	150	5,7	23	3
45CH8018	4278-18018	18	2/3	26	0,3	20	150	4,6	19	3
45CH8022	4278-18022	22	7/8	30	0,3	30	150	4	16	3
45CH8025	4278-18025	25	1	33	0,3	30	150	4	16	3
45CH8028	4278-18028	28	1 1/8	37	0,3	30	200	3	12	3
45CH8030	4278-18030	30	1 1/5	39	0,4	30	200	3	12	3
45CH8032	4278-18032	32	1 1/4	41	0,4	40	200	3	12	3
45CH8035	4278-18035	35	1 3/8	44	0,6	40	300	2,8	11	3
45CH8038	4278-18038	38	1 1/2	47	0,6	40	300	2,8	11	3
45CH8040	4278-18040	40	1 5/9	49	0,6	40	300	2,5	10	3
45CH8045	4278-18045	45	1 3/4	54	0,6	50	300	2,5	10	3
45CH8050	4278-18050	50	2	59	0,6	50	300	2,3	9	3
45CH8055	4278-18055	55	2 1/5	64	0,6	60	300	2,1	8,5	3
45CH8060	4278-18060	60	2 3/8	70	0,6	60	300	1,8	7,5	3
45CH8065	4278-18065	65	65	75	0,6	65	300	1,8	7,5	3
45CH8070	4278-18070	70	2 3/4	80	0,6	70	300	1,6	6,5	3
45CH8075	4278-18075	75	3	87	0,6	75	300	1,4	5	3
45CH8080	4278-18080	80	3 1/8	92	0,6	80	300	1,2	5	3