



FLEXCORD PLUS COOLANT

PRODUCTTYPE: KOELSYSTEMEN

AANBEVOLEN VOOR: Lichte toepassingen met koelvloeistof voor voertuigen. Bestand tegen de zware omstandigheden onder de motorkap. Deze zeer flexibele slang wordt ook aanbevolen voor lichte industriële toepassingen. De slang absorbeert trillingen en schokken, en heeft een sterke, soepele behuizing.

BESTAND TEGEN: Bestand tegen schadelijke invloeden onder de motorkap, warmte, ozon en koelvloeistofadditieven.

CONSTRUCTIE:

VORM: Recht

BUIS: EPDM

VERSTERKING: Aramide

DRAAD: -

OMMANTELING: EPDM

NORMEN:

SAE-NORM -

DIN-NORM -



TEMPERATUUR:

-40° 135°

	PN								
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar	#
CH8X1	4272-10080	8	5/16	12	1	135	4	16	3
CH10X1	4272-10100	10	3/8	14	1	135	4	16	3
CH12X1	4272-10120	12	1/2	16	1	135	4	16	3
CH15X1	4272-10150	15	5/8	19	1	120	4	16	3
CH18X1	4272-10180	18	11/16	22	1	120	4	16	3
CH20X1	4272-10200	20	13/16	24	1	120	3	12	3
CH22X1	4272-10220	22	7/8	26	1	90	3	12	3
CH25X1	4272-10250	25	1	29	1	90	3	12	3
CH28X1	4272-10280	28	1 1/8	32	1	90	3	12	3
CH30X1	4272-10300	30	1 3/16	34	1	90	3	12	3
CH32X1	4272-10320	32	1 1/4	36	1	90	3	12	3
CH35X1	4272-10350	35	1 3/8	39	1	90	3	12	3
CH38X1	4272-10380	38	1 1/2	43	1	60	3	12	3
CH40X1	4272-10400	40	1 9/16	45	1	60	2	8,5	3
CH42X1	4272-10420	42	1 5/8	47	1	60	2	8,5	3
CH45X1	4272-10450	45	1 3/4	50	1	45	2	8,5	3
CH48X1	4272-10480	48	1 7/8	53	1	45	2	8,5	3
CH50X1	4272-10500	50	2	55	1	45	2	8,5	3