



FLEXCORD PLUS SOĞUTMA SIVISI HORTUMU

ÜRÜN TİPİ:

SOĞUTMA SİSTEMLERİ

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM:

Hafif hizmet tipi otomotiv soğutma sıvısı uygulamaları. Kaput altındaki ağır koşullara dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Oldukça esnek olan bu hortum, hafif hizmet tipi endüstriyel uygulamalar için de önerilmektedir. Güçlü ve esnek gövdeye sahip olan hortum, titreşimleri ve şokları emer.

DİRENÇLİ OLDUĞU KOŞULLAR:



Kaput altındaki zararlı koşullara karşı dirençlidir; ısı, ozon ve soğutma sıvısı katkı maddeleri.

YAPI:

ŞEKİL: Düz
BORU: EPDM
TAKVİYE: Aramid
TEL: -
KAPLAMA: EPDM
SAE NORM: -
DIN NORM: -



SICAKLIK:



	PN								
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar	#
CH8X1	4272-10080	8	5/16	12	1	135	4	16	3
CH10X1	4272-10100	10	3/8	14	1	135	4	16	3
CH12X1	4272-10120	12	1/2	16	1	135	4	16	3
CH15X1	4272-10150	15	5/8	19	1	120	4	16	3
CH18X1	4272-10180	18	11/16	22	1	120	4	16	3
CH20X1	4272-10200	20	13/16	24	1	120	3	12	3
CH22X1	4272-10220	22	7/8	26	1	90	3	12	3
CH25X1	4272-10250	25	1	29	1	90	3	12	3
CH28X1	4272-10280	28	1 1/8	32	1	90	3	12	3
CH30X1	4272-10300	30	1 3/16	34	1	90	3	12	3
CH32X1	4272-10320	32	1 1/4	36	1	90	3	12	3
CH35X1	4272-10350	35	1 3/8	39	1	90	3	12	3
CH38X1	4272-10380	38	1 1/2	43	1	60	3	12	3
CH40X1	4272-10400	40	1 9/16	45	1	60	2	8,5	3
CH42X1	4272-10420	42	1 5/8	47	1	60	2	8,5	3
CH45X1	4272-10450	45	1 3/4	50	1	45	2	8,5	3
CH48X1	4272-10480	48	1 7/8	53	1	45	2	8,5	3
CH50X1	4272-10500	50	2	55	1	45	2	8,5	3