




MANGUERA FLEXIBLE PARA EL REAPROVISIONAMIENTO DE COMBUSTIBLE



TIPO DE PRODUCTO: SISTEMAS DE COMBUSTIBLE

RECOMENDADO PARA: La conexión entre el cuello de relleno y el depósito de combustible del vehículo. Funciona igualmente de bien en turismos y en camiones ligeros, así como en los depósitos auxiliares de combustible de los vehículos recreativos. Para su uso con la mayoría de los tipos de combustibles; especialmente resistente a la gasolina y al diésel. Se corta fácilmente con un cuchillo y con cortadores de alambre. Homologada para el transporte de B-7, E-5, E-10, E-15, combustible diésel con un contenido bajo en azufre.

RESISTENCIA A: Adecuada para su uso con gasolina, mezclas de gasohol con etanol, metanol y éteres (hasta las concentraciones máximas permitidas por la EPA). La manguera es realmente adecuada para la mayoría de las mezclas comerciales; especialmente resistente a la gasolina con y sin plomo.



CONSTRUCCIÓN:

- FORMA:** Recta
- TUBO:** Nitrilo (NBR)
- REFUERZO:** Alambre
- ALAMBRE:** Alambre Metálico
- CUBIERTA:** Neopreno

NORMAS:

- NORMA SAE:** SAE 30R5
- NORMA DIN:** -

TEMPERATURA:

	PN								
		mm	"						
23924	4663-03601	38	1 1/2	45	0,91	127	1,4	6,2	758
23930	4663-03603	48	1 7/8	55	0,91	178	1,4	6,2	758
23932	4663-03604	50	2	57	0,91	178	1,4	6,2	758
23936	4663-03605	57	2 1/4	64	0,91	203	1,4	6,2	758
23940	4663-03606	63	2 1/2	70	0,91	305	1,4	6,2	758