



# ELASTYCZNY PRZEWÓD WLEWU PALIWA

## TYP PRODUKTU: UKŁADY PALIOWE

**ZAŁECANY DO:** Przewód do połączenia pomiędzy szyjką wlewu a zbiornikiem paliwa. Odpowiedni zarówno do samochodów osobowych i lekkich dostawczych, jak i do pomocniczych zbiorników paliwa w pojazdach rekreacyjnych. Do stosowania z większością rodzajów paliw, szczególnie odporny na benzynę i olej napędowy. Daje się łatwo przeciąć nożem i nożycami do drutu. Dopuszczone do transportu B-7, E-5, E-10, E-15, oleju napędowego o niskiej zawartości siarki.

**ODPORNY NA:** Nadaje się do stosowania z benzyną, mieszaninami etanolu, metanolu i eterów (do maksymalnego stężenia dopuszczalnego przez EPA). Przewód nadaje się do większości dostępnych na rynku mieszanek i jest szczególnie odporny na benzynę ołowiową i bezołowiową.

**BUDOWA:**

**KSZTAŁT:** Prosta

**KORPUS PRZEWODU:** Nityl (NBR)

**WZMOCNIENIE:** Drut

**DRUT:** Drut Metalowy

**POWŁOKA:** Neopren



**NORMY:**

**NORMA SAE** SAE 30R5

**NORMA DIN** -



## TEMPERATURA:



|       | Nr produktu |    |       |    |      |     |     |     |       |
|-------|-------------|----|-------|----|------|-----|-----|-----|-------|
|       |             | mm | "     | mm | m    | mm  | bar | bar | mm/HG |
| 23924 | 4663-03601  | 38 | 1 1/2 | 45 | 0,91 | 127 | 1,4 | 6,2 | 758   |
| 23930 | 4663-03603  | 48 | 1 7/8 | 55 | 0,91 | 178 | 1,4 | 6,2 | 758   |
| 23932 | 4663-03604  | 50 | 2     | 57 | 0,91 | 178 | 1,4 | 6,2 | 758   |
| 23936 | 4663-03605  | 57 | 2 1/4 | 64 | 0,91 | 203 | 1,4 | 6,2 | 758   |
| 23940 | 4663-03606  | 63 | 2 1/2 | 70 | 0,91 | 305 | 1,4 | 6,2 | 758   |