



# FLEXIBELE BRANDSTOFVULSLANG

**PRODUCTTYPE:** BRANDSTOFSYSTEMEN

**AANBEVOLEN VOOR:** Aansluiting tussen de vulhals van het voertuig en de brandstoftank. Geschikt voor personenauto's en lichte vrachtwagens. Ook geschikt voor reservebrandstoftanks in recreatievoertuigen. Voor gebruik met de meeste soorten brandstoffen en bijzonder goed bestand tegen benzine en diesel. Gemakkelijk op maat te snijden met mes en kniptang. Goedgekeurd voor het transport van B-7, E-5, E-10, E-15, diesel met laag zwavelgehalte.

**BESTAND TEGEN:** Geschikt voor gebruik met benzine, benzinemengsels van ethanol, methanol en ethers (tot de door de EPA toegestane maximumconcentraties). De slang is eigenlijk geschikt voor de meeste commerciële mengsels en zeer goed bestand tegen loodhoudende en loodvrije benzine.



**CONSTRUCTIE:**

- VORM:** Recht
- BUIS:** Nitril (NBR)
- VERSTERKING:** Draad
- DRAAD:** Metaaldraad
- OMMANTELING:** Neopreen

**NORMEN:**

- SAE-NORM** SAE 30R5
- DIN-NORM** -

**TEMPERATUUR:**



|       | PN         |    |       |    |      |     |     |     |       |
|-------|------------|----|-------|----|------|-----|-----|-----|-------|
|       |            | mm | "     | mm | m    | mm  | bar | bar | mm/HG |
| 23924 | 4663-03601 | 38 | 1 1/2 | 45 | 0,91 | 127 | 1,4 | 6,2 | 758   |
| 23930 | 4663-03603 | 48 | 1 7/8 | 55 | 0,91 | 178 | 1,4 | 6,2 | 758   |
| 23932 | 4663-03604 | 50 | 2     | 57 | 0,91 | 178 | 1,4 | 6,2 | 758   |
| 23936 | 4663-03605 | 57 | 2 1/4 | 64 | 0,91 | 203 | 1,4 | 6,2 | 758   |
| 23940 | 4663-03606 | 63 | 2 1/2 | 70 | 0,91 | 305 | 1,4 | 6,2 | 758   |