



ГИБКИЙ ШЛАНГ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ТОПЛИВА

ТИП ИЗДЕЛИЯ:

ТОПЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

Соединения заливной горловины и топливного бака автомобиля. Прекрасно зарекомендовал себя на легковых и малотоннажных грузовых автомобилях, а также на дополнительных топливных баках автомобилей для автотуризма. Для использования с большинством видов топлива, особенно устойчив к бензину и дизельному топливу. Легко режется ножом и ножницами для проволоки. Одобен для транспортировки B-7, E-5, E-10, E-15, дизельного топлива с низким содержанием серы.

УСТОЙЧИВОСТЬ:

Подходит для использования с бензином, газогольными смесями этанола, метанола и простых эфиров (до максимальных концентраций, разрешенных EPA). Шланг подходит для большинства коммерческих смесей, особенно устойчив к этилированному и неэтилированному бензину.

КОНСТРУКЦИЯ:

ФОРМА: Прямой
ТРУБКА: Нитрил (NBR)
УПРОЧНЕНИЕ: Проволока
ПРОВОЛОКА: Металлическая Проволока
ОБОЛОЧКА: Неопрен

СТАНДАРТЫ:

НОРМА SAE SAE 30R5
СТАНДАРТ DIN -

ТЕМПЕРАТУРА:

-40° 100° -



	НОМЕР ИЗДЕЛИЯ								
		мм	"	мм	м	мм	бар	бар	мм рт. ст.
23924	4663-03601	38	1 1/2	45	0,91	127	1,4	6,2	758
23930	4663-03603	48	1 7/8	55	0,91	178	1,4	6,2	758
23932	4663-03604	50	2	57	0,91	178	1,4	6,2	758
23936	4663-03605	57	2 1/4	64	0,91	203	1,4	6,2	758
23940	4663-03606	63	2 1/2	70	0,91	305	1,4	6,2	758