



KRAFTSTOFFSCHLAUCH

PRODUKTTYP: KRAFTSTOFFSYSTEM

EMPFOHLEN FÜR: Mit Schlauchschellen gesicherte Schläuche in allen Kraftstoffsystemen inkl. Einspritzsystemen. Speziell für Kraftstoffkreisläufe (verbleites und bleifreies Benzin, Diesel) in Pkw. Zugelassen für die Förderung von B-7, E-5, E-10, E-15, schwefelarmem Diesel.

BESTÄNDIG GEGEN: Wärme- und ölbeständige Schlauchseele. Ummantelung ist beständig gegen Wärme, Öl, Ozon und Witterungseinflüsse.

AUSFÜHRUNG:
FORM: Gerade
SEELE: Nitril (NBR)
SCHLAUCH-VERSTÄRKUNG: Textil
DRAHT: -
UMMANTELUNG: Nitril (NBR)/PVC



NORMEN:
SAE-NORM SAE J30R7
DIN-NORM DIN 73379, ausgenommen Toleranzen

TEMPERATUR: -35 ° -125 °

	PN								
		mm	"						
FL3.2X15	3225-00050	3,2	7/64	8	15	71	7,5	30	608
FL4X15	3225-00051	4	5/32	9	15	75	7,5	30	608
FL5X15	3225-00055	5	13/64	10	15	76	7,5	30	608
FL6X15	3225-00052	6	1/4	12	15	79	7,5	30	608
FL7X15	3225-00056	7	9/32	13	15	89	7,5	30	608
FL8X15	3225-00053	8	5/16	14	15	91	7,5	30	608
FL10X10	3225-00054	10	3/8	16	10	114	7,5	30	608
FL10X15	3225-10014*	10	3/8	16	15	114	7,5	30	608
FL12X15	3225-10015*	12	15/32	19	15	127	7,5	30	608

* in Karton verpackt, nicht aufgespult