



MANGUERA DE COMBUSTIBLE

TIPO DE PRODUCTO: SISTEMA DE COMBUSTIBLE

RECOMENDADO PARA: Aplicaciones en mangueras con abrazaderas, en todos los sistemas de combustible, incluidos los sistemas de inyección. Diseñada especialmente para circuitos de combustible (gasolina con y sin plomo, gasóleo) de turismos. Homologada para el transporte de B-7, E-5, E-10, E-15, combustible diésel con un contenido bajo en azufre.

RESISTENCIA A: El tubo resiste el calor y el aceite. La cubierta es resistente al calor, al aceite, al ozono y a la intemperie.

CONSTRUCCIÓN:

- FORMA:** Recta
- TUBO:** Nitrilo (NBR)
- REFUERZO:** Textil
- ALAMBRE:** -
- CUBIERTA:** Nitrilo (NBR) / PVC

NORMAS:

- NORMA SAE:** SAE J30R7
- NORMA DIN:** DIN 73379, excepto tolerancias

TEMPERATURA:

-35° -125° -



	PN								
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar	mm/HG
FL3.2X15	3225-00050	3,2	7/64	8	15	71	7,5	30	608
FL4X15	3225-00051	4	5/32	9	15	75	7,5	30	608
FL5X15	3225-00055	5	13/64	10	15	76	7,5	30	608
FL6X15	3225-00052	6	1/4	12	15	79	7,5	30	608
FL7X15	3225-00056	7	9/32	13	15	89	7,5	30	608
FL8X15	3225-00053	8	5/16	14	15	91	7,5	30	608
FL10X10	3225-00054	10	3/8	16	10	114	7,5	30	608
FL10X15	3225-10014*	10	3/8	16	15	114	7,5	30	608
FL12X15	3225-10015*	12	15/32	19	15	127	7,5	30	608

* en caja, no en bobina