



TUYAU DE CARBURANT

TYPE DE PRODUIT : SYSTEME DE CARBURANT

RECOMMANDE POUR : Tous les systèmes de carburant composés de tuyaux assemblés utilisant des colliers de serrage, y compris les systèmes d'injection. Spécialement conçu pour les circuits de carburant (essence avec et sans plomb, gasoil) des voitures particulières. Approuvé pour le transport de B-7, E-5, E-10, E-15, diesel à faible teneur en soufre.

RESISTANCE A : Le tube résiste à la chaleur et à l'huile. L'enveloppe résiste à la chaleur, à l'huile, à l'ozone et aux intempéries.

CONSTRUCTION :

FORME : Droit

TUBE : Nitrile (NBR)

RENFORCEMENT : Textile

TRESSE : -



ENVELOPPE : Nitrile (NBR)/PVC

NORMES :

NORME SAE SAE J30R7

NORME DIN DIN 73379, sauf tolérances

TEMPERATURE :



	Référence								
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar	mm/HG
FL3.2X15	3225-00050	3,2	7/64	8	15	71	7,5	30	608
FL4X15	3225-00051	4	5/32	9	15	75	7,5	30	608
FL5X15	3225-00055	5	13/64	10	15	76	7,5	30	608
FL6X15	3225-00052	6	1/4	12	15	79	7,5	30	608
FL7X15	3225-00056	7	9/32	13	15	89	7,5	30	608
FL8X15	3225-00053	8	5/16	14	15	91	7,5	30	608
FL10X10	3225-00054	10	3/8	16	10	114	7,5	30	608
FL10X15	3225-10014*	10	3/8	16	15	114	7,5	30	608
FL12X15	3225-10015*	12	15/32	19	15	127	7,5	30	608

* Sous forme de boîte et non de bobine