



YAKIT HATTI HORTUMU

ÜRÜN TİPİ:

YAKIT SİSTEMİ

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM:

Yakıt enjeksiyon sistemleri de dahil olmak üzere tüm yakıt sistemlerindeki kelepçeli hortum uygulamaları. Binek araçlardaki yakıt devreleri (kurşunlu ve kurşunsuz benzin ile dizel) için özel olarak tasarlanmıştır. B-7, E-5, E-10, E-15, düşük kükürtlü motorin, yakıt kullanan araçlar için onaylanmıştır.

DİRENÇLİ OLDUĞU KOŞULLAR:


Borular ısıya ve yağa karşı dirençlidir. Kaplama ısı, yağ, ozon ve hava etkisiyle aşınmaya karşı dirençlidir.

YAPI:

ŞEKİL:	Düz
BORU:	Nitril (NBR)
TAKVIYE:	Kumaş
TEL:	-
KAPLAMA:	Nitril (NBR) / PVC
SAE NORM	SAE J30R7
DIN NORM	DIN 73379, toleranslar hariç



SICAKLIK:



	PN								
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar	mm/HG
FL3.2X15	3225-00050	3,2	7/64	8	15	71	7,5	30	608
FL4X15	3225-00051	4	5/32	9	15	75	7,5	30	608
FL5X15	3225-00055	5	13/64	10	15	76	7,5	30	608
FL6X15	3225-00052	6	1/4	12	15	79	7,5	30	608
FL7X15	3225-00056	7	9/32	13	15	89	7,5	30	608
FL8X15	3225-00053	8	5/16	14	15	91	7,5	30	608
FL10X10	3225-00054	10	3/8	16	10	114	7,5	30	608
FL10X15	3225-10014*	10	3/8	16	15	114	7,5	30	608
FL12X15	3225-10015*	12	15/32	19	15	127	7,5	30	608

* ambalajlıdır; makaraya sarılmamıştır