



SPEZIELLE KRAFTSTOFFSCHLÄUCHE

PRODUKTTYP: KRAFTSTOFFSYSTEME

EMPFOHLEN FÜR: Mit Schlauchschellen gesicherte Schläuche in Kraftstoffsystemen. Speziell für Kraftstoffkreisläufe (verbleites und bleifreies Benzin, Diesel) in Pkw.

BESTÄNDIG GEGEN: Verbleites und bleifreies Benzin, Diesel, Ozon und Witterungseinflüsse. Ummantlung wärmebeständig bis 100 °C. Zugelassen für die Förderung von B-7, B-10, E-5, E-10, E-15, E-85, schwefelarmem Diesel, Diesel Grade No. 1 und No. 2.

AUSFÜHRUNG:

FORM: Gerade

SEELE: ECO (SFH10047)/HNBR (SFH10048)

SCHLAUCH-VERSTÄRKUNG: Textil

DRAHT: -

UMMANTELUNG: Rayongeflecht

NORMEN:

SAE-NORM: -

DIN-NORM: 73379:1982



TEMPERATUR:

-35 °C +110 °C +130 °C

	PN								
		mm	"						
SFH10047	4324-10047	2,7	7/64	7	15	13	10	30	3
SFH10048	4324-10048	2,7	7/64	7	15	13	10	30	3