MANGUERAS DE COMBUSTIBLE ESPECIALES

TIPO DE PRODUCTO: **SISTEMAS DE COMBUSTIBLE**

RECOMENDADO PARA: Aplicaciones de manguera con abrazaderas en sistemas de combustible. Diseñada especialmente para circuitos de combustible (gasolina con y sin plomo, gasóleo) de turismos.

RESISTENCIA A: Gasolina con y sin plomo, combustibles diésel, ozono e intemperie. La cubierta puede resistir temperaturas de hasta 100 °C. Homologada para el transporte de B-7, B-10, E-5, E-10, E-15, E-85, combustible diésel con un contenido bajo en azufre, grados n.° 1 y n.° 2.

CONSTRUCCIÓN:

FORMA:	Recta
TUBO:	ECO (SFH10047) / HNBR (SFH10048)
REFUERZO:	Textil
ALAMBRE:	-
CUBIERTA:	Rayón Trenzado

NORMAS:

NORMA SAE	-
NORMA DIN	73379:1982

TEMPERATURA: -35° | 110° | 130°

	PN	mm	"	mm	m	mm	bar	bar	#
SFH10047	4324-10047	2,7	7/64	7	15	13	10	30	3
SFH10048	4324-10048	2,7	7/64	7	15	13	10	30	3

© Gates 2020. Sujeto a modificaciones técnicas.