



SPECIALE KLEINE DIAMETER BRANDSTOFSLANG

PRODUCTTYPE: BRANDSTOFSYSTEMEN

AANBEVOLEN VOOR: Geklemde slangtoepassingen op brandstofsystmen.
Speciaal ontworpen voor brandstofcircuits
(loodhoudende en loodvrije benzine, diesel)
in personenauto's.

BESTAND TEGEN: Loodhoudende en loodvrije benzine, diesel, ozon
en weersinvloeden. De ommanteling is bestand
tegen hitte tot 100 °C. Goedgekeurd voor het
transport van B-7, B-10, E-5, E-10, E-15, E-85,
diesel met laag zwavelgehalte, N°1 en N°2.

CONSTRUCTIE:

VORM: Recht

BUIS: ECO (SFH10047) /
HNBR (SFH10048)

VERSTERKING: Textiel

DRAAD: -

OMMANTELING: Gevlochten Rayon




NORMEN:

SAE-NORM -

DIN-NORM 73379:1982



TEMPERATUUR:



	PN								
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar	#
SFH10047	4324-10047	2,7	7/64	7	15	13	10	30	3
SFH10048	4324-10048	2,7	7/64	7	15	13	10	30	3