



SPECJALNY PRZEWÓD PALIWOWY

TYP PRODUKTU: UKŁADY PALIOWE

ZAŁECANY DO: Przewody łączone obejmami w układach paliwowych. Zaprojektowane specjalnie do wykorzystania w instalacjach paliwowych (benzyna ołowiowa i bezołowiowa, olej napędowy) w samochodach osobowych.

ODPORNY NA: Benzyna ołowiowa i bezołowiowa, olej napędowy, ozon, warunki atmosferyczne. Powłoka jest w stanie wytrzymać temperaturę do 100°C. Dopuszczone do transportu B-7, B-10, E-5, E-10, E-15, E-85, oleju napędowego o niskiej zawartości siarki klasy 1 i 2.

BUDOWA:

KSZTAŁT: Prosta

KORPUS PRZEWODU: ECO (SFH10047) / HNBR (SFH10048)

WZMOCNIENIE: Tkanina

DRUT: -

POWŁOKA: Plecionka ze Sztucznego Jedwabiu




NORMY:

NORMA SAE -

NORMA DIN 73379:1982



TEMPERATURA:



	Nr produktu								
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar	#
SFH10047	4324-10047	2,7	7/64	7	15	13	10	30	3
SFH10048	4324-10048	2,7	7/64	7	15	13	10	30	3