



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ШЛАНГИ

ТИП ИЗДЕЛИЯ: ТОПЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ: Использования в топливных системах с фиксацией шлангов при помощи зажимов Шланг специально разработан для топливных линий легковых автомобилей (этилированный и неэтилированный бензин, дизельное топливо).

УСТОЙЧИВОСТЬ: К этилированному и неэтилированному бензину, дизельному топливу, озону и погодным условиям. Оболочка выдерживает нагрев до 100 °C. Одобен для транспортировки B-7, B-10, E-5, E-10, E-15, E-85, дизельного топлива с низким содержанием серы, марок № 1 и № 2.

КОНСТРУКЦИЯ:

ФОРМА: Прямой

ТРУБКА: ECO (SFH10047) / HNBR (SFH10048)

УПРОЧНЕНИЕ: Текстиль

ПРОВОЛОКА: -

ОБОЛОЧКА: Плетеное Вискозное Волокно




СТАНДАРТЫ:

НОРМА SAE -

СТАНДАРТ DIN 73379:1982



ТЕМПЕРАТУРА:



	НОМЕР ИЗДЕЛИЯ								
		мм	"	мм	м	мм	бар	бар	#
SFH10047	4324-10047	2,7	7/64	7	15	13	10	30	3
SFH10048	4324-10048	2,7	7/64	7	15	13	10	30	3