



ПОГРУЖНОЙ ТОПЛИВНЫЙ ШЛАНГ

ТИП ИЗДЕЛИЯ: ТОПЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ: Погружной топливный шланг Gates предназначен для работы с бензином, смеси спирта с бензином или дизельным топливом с полным погружением в мобильном, стационарном и судовом оборудовании. Одобен для транспортировки E-10, E-15, E-85, дизельного топлива с низким содержанием серы, марок № 1 и № 2.

УСТОЙЧИВОСТЬ: К химическому воздействию или разбуханию от бензина, окисленного (кислого) бензина, спиртосодержащего бензина и дизельного топлива.

КОНСТРУКЦИЯ: **ФОРМА:** Прямой

ТРУБКА: FKM

УПРОЧНЕНИЕ: Арамид

ПРОВОЛОКА: -

ОБОЛОЧКА: FKM

СТАНДАРТЫ: **НОРМА SAE** SAE 30R10

СТАНДАРТ DIN -



ТЕМПЕРАТУРА:



	НОМЕР ИЗДЕЛИЯ								
		ММ	”	ММ	М	ММ	бар	бар	
27093	4219-05184	8	5/16	14,5	0,305	235	6,9	34,5	
27097	4219-06184	10	3/8	16	0,305	28	6,9	34,5	