



MANGUERA DE COMBUSTIBLE CON REFUERZO TEXTIL EXTERNO

TIPO DE PRODUCTO: SISTEMAS DE COMBUSTIBLE

RECOMENDADO PARA: Aplicaciones de manguera con abrazaderas en sistemas de combustible. Diseñada especialmente para circuitos de combustible (gasolina con y sin plomo, gasóleo) de turismos.

RESISTENCIA A: Gasolina con y sin plomo, combustibles diésel y aceite. La cubierta es resistente al ozono y la intemperie. Homologada para el transporte de B-7, E-5, E-10, E-15, combustible diésel con un contenido bajo en azufre.

CONSTRUCCIÓN:

FORMA: Recta

TUBO: Nitrilo (NBR)

REFUERZO: Textil

ALAMBRE: -

CUBIERTA: NBR/PVC



NORMAS:

NORMA SAE: -

NORMA DIN: 73379:1982



TEMPERATURA:



	PN							
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar
TFL3.2X15	4324-10050	3,2	7/64	7	15	13	6	23
TFL4X15	4324-10051	4	5/32	9	15	15	6	23
TFL5X15	4324-10055	5	3/16	10	15	18	6	23
TFL6X15	4324-10052	6	1/4	11	15	20	6	23
TFL7X15	4324-10056	7	9/32	12	15	25	6	23
TFL8X15	4324-10053	8	5/16	13	15	25	6	23
TFL10X10	4324-10054	10	3/8	15	10	30	6	23