



TUBO SPECIALE PER CARBURANTE

TIPO DI PRODOTTO: SISTEMI DI ALIMENTAZIONE CARBURANTE

RACCOMANDATO PER: Sistemi di alimentazione carburante con serraggio tramite fascette stringitubo. Appositamente progettato per circuiti di alimentazione carburante (benzina con e senza piombo, gasolio) nelle autovetture.

RESISTENZA A: Benzina con e senza piombo, gasolio, ozono e agenti atmosferici. La copertura può resistere a temperature fino a 100°C. Omologato per il trasporto dei tipi B-7, B-10, E-5, E-10, E-15, E-85, gasolio a basso tenore di zolfo, N° 1 e N° 2.

STRUTTURA:

FORMA: Dritto

SOTTOSTRATO: ECO (SFH10047)/ HNBR (SFH10048)

RINFORZO: Tessile

TRECCIA: -

COPERTURA: Rayon Intrecciato



NORMATIVE:

NORMA SAE: -

NORMA DIN: 73379:1982



TEMPERATURA:



	NP								
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar	#
SFH10047	4324-10047	2,7	7/64	7	15	13	10	30	3
SFH10048	4324-10048	2,7	7/64	7	15	13	10	30	3