



BRANDSTOFSLANG MET GEVLOCHTEN MANTEL

PRODUCTTYPE: BRANDSTOFSYSTEMEN

AANBEVOLEN VOOR: Geklemde slangtoepassingen op brandstofsysteem. Speciaal ontworpen voor brandstofcircuits (loodhoudende en loodvrije benzine, diesel) in personenauto's.

BESTAND TEGEN: Loodhoudende en loodvrije benzine, diesel, olie. De ommanteling is bestand tegen ozon en weersinvloeden. Goedgekeurd voor het transport van B-7, E-5, E-10, E-15, diesel met laag zwavelgehalte.

CONSTRUCTIE:

VORM: Recht

BUIS: Nitril (NBR)

VERSTERKING: Textiel

DRAAD: -

OMMANTELING: NBR/PVC



NORMEN:

SAE-NORM -

DIN-NORM 73379:1982



TEMPERATUUR:



	PN							
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar
TFL3.2X15	4324-10050	3,2	7/64	7	15	13	6	23
TFL4X15	4324-10051	4	5/32	9	15	15	6	23
TFL5X15	4324-10055	5	3/16	10	15	18	6	23
TFL6X15	4324-10052	6	1/4	11	15	20	6	23
TFL7X15	4324-10056	7	9/32	12	15	25	6	23
TFL8X15	4324-10053	8	5/16	13	15	25	6	23
TFL10X10	4324-10054	10	3/8	15	10	30	6	23