



PRZEWÓD PALIWOWY Z OPŁOTEM TEKSTYLNYM

TYP PRODUKTU: UKŁADY PALIOWE

ZALECANY DO: Przewody łączone obejmami w układach paliwowych. Zaprojektowane specjalnie do wykorzystania w instalacjach paliwowych (benzyna ołowiowa i bezołowiowa, olej napędowy) w samochodach osobowych.

ODPORNY NA: Benzyna ołowiowa i bezołowiowa, olej napędowy i olej. Powłoka odporna na ozon i czynniki atmosferyczne. Dopuszczony do transportu B-7, E-5, E-10, E-15, oleju napędowego o niskiej zawartości siarki.

BUDOWA:

KSZTAŁT: Prosta

KORPUS PRZEWODU: Nityl (NBR)

WZMOCNIENIE: Tkanina

DRUT: -

POWŁOKA: NBR/PVC

NORMY:

NORMA SAE -

NORMA DIN 73379:1982



TEMPERATURA:

-35°

+100°

+110°

	Nr produktu							
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar
TFL3.2X15	4324-10050	3,2	7/64	7	15	13	6	23
TFL4X15	4324-10051	4	5/32	9	15	15	6	23
TFL5X15	4324-10055	5	3/16	10	15	18	6	23
TFL6X15	4324-10052	6	1/4	11	15	20	6	23
TFL7X15	4324-10056	7	9/32	12	15	25	6	23
TFL8X15	4324-10053	8	5/16	13	15	25	6	23
TFL10X10	4324-10054	10	3/8	15	10	30	6	23