



ТОПЛИВНЫЙ ШЛАНГ С ТКАНЕВОЙ ОПЛЕТКОЙ

ТИП ИЗДЕЛИЯ: ТОПЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ: Использования в топливных системах с фиксацией шлангов при помощи зажимов Шланг специально разработан для топливных линий легковых автомобилей (этилированный и неэтилированный бензин, дизельное топливо).

УСТОЙЧИВОСТЬ: К этилированному и неэтилированному бензину, дизельному топливу и маслу. Оболочка устойчива к воздействию озона и погодных условий. Одобен для транспортировки B-7, E-5, E-10, E-15, дизельного топлива с низким содержанием серы.

КОНСТРУКЦИЯ:

ФОРМА: Прямой

ТРУБКА: Нитрил (NBR)

УПРОЧНЕНИЕ: Текстиль

ПРОВОЛОКА: -

ОБОЛОЧКА: NBR / ПВХ

СТАНДАРТЫ:

НОРМА SAE -

СТАНДАРТ DIN 73379:1982



ТЕМПЕРАТУРА:



	НОМЕР ИЗДЕЛИЯ							
		мм	”					
TFL3.2X15	4324-10050	3,2	7/64	7	15	13	6	23
TFL4X15	4324-10051	4	5/32	9	15	15	6	23
TFL5X15	4324-10055	5	3/16	10	15	18	6	23
TFL6X15	4324-10052	6	1/4	11	15	20	6	23
TFL7X15	4324-10056	7	9/32	12	15	25	6	23
TFL8X15	4324-10053	8	5/16	13	15	25	6	23
TFL10X10	4324-10054	10	3/8	15	10	30	6	23