



FLEETRUNNER™ BARRICADE™ KRAFTSTOFFSCHLAUCH

PRODUKTTYP: KRAFTSTOFFSYSTEME

EMPFOHLEN FÜR: Einspritzmotoren, leichte Nutzfahrzeuge, Geländefahrzeuge und Kleinmotoren.

BESTÄNDIG GEGEN: Zugelassen für die Förderung von verbleitem und unverbleitem Benzin, Diesel, Biodiesel B-7, B-10, B-100, XTL, E-5, E-10, E-15, E-85, 100 % Methanol, Ethanol und Gasöl-Kraftstoffe.

AUSFÜHRUNG:
FORM: Gerade
SEELE: ECO-Basis
SCHLAUCH-VERSTÄRKUNG: ARAMID
DRAHT: -
UMMANTELUNG: Chlorsulfoniertes Polyethylen (CSM)



NORMEN: **SAE-NORM** SAE J30R14T2

DIN-NORM -

TEMPERATUR: -40 °C +125 °C +150 °C

	PN								
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar	#
27339	4219-06035	6	1/4	13	7,6	65	15,5	80	5
27340	4219-06039	8	5/16	14	7,6	75	15,5	80	5
27341	4219-06043	10	3/8	16	7,6	85	15,5	80	5
27344	4219-06036	6	1/4	13	76,2	65	15,5	80	5
27347	4219-06034	6	1/4	13	4,6	65	15,5	80	5
27348	4219-06038	8	5/16	14	4,6	75	15,5	80	5
27349	4219-06042	10	3/8	16	4,6	85	15,5	80	5