



TUYAUX DE CARBURANT BARRICADE™ FLEETRANNER™

TYPE DE PRODUIT : SYSTEMES DE CARBURANT

RECOMMANDE POUR : Moteurs à injection de carburant, utilitaires légers, véhicules hors-route, véhicules tout-terrains et petits moteurs.

RESISTANCE A : Approuvé pour le transport d'essence avec et sans plomb ; diesel ; biodiesel B-7 ; B-10 ; B-100 ; XTL ; E-5 ; E-10 ; E-15 ; E-85 ; carburants 100 % méthanol, éthanol et gasoil.

CONSTRUCTION :

FORME : Droit

TUBE : A base d'ECO

RENFORCEMENT : ARAMIDE

TRESSE : -

ENVELOPPE : Polyéthylène Chlorosulfoné (CSM)



NORMES :

NORME SAE SAE J30R14T2

NORME DIN -

TEMPERATURE :

-40° 125° 150°

	Référence								
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar	#
27339	4219-06035	6	1/4	13	7,6	65	15,5	80	5
27340	4219-06039	8	5/16	14	7,6	75	15,5	80	5
27341	4219-06043	10	3/8	16	7,6	85	15,5	80	5
27344	4219-06036	6	1/4	13	76,2	65	15,5	80	5
27347	4219-06034	6	1/4	13	4,6	65	15,5	80	5
27348	4219-06038	8	5/16	14	4,6	75	15,5	80	5
27349	4219-06042	10	3/8	16	4,6	85	15,5	80	5