



TUBO LINEA CARBURANTE FLEETRUNNER™ BARRICADE™

TIPO DI PRODOTTO: SISTEMI DI ALIMENTAZIONE CARBURANTE

RACCOMANDATO PER: Motori a iniezione, autocarri leggeri, veicoli fuoristrada, ATV e piccoli motori.

RESISTENZA A: Omologato per il trasporto di benzine con e senza piombo; diesel; biodiesel B-7; B-10; B-100; XTL; E-5; E-10; E-15; E-85; carburanti con 100% metanolo, etanolo e gasolio.

STRUTTURA:

- FORMA:** Dritto
- SOTTOSTRATO:** A base di ECO
- RINFORZO:** ARAMIDE
- TRECCIA:** -
- COPERTURA:** Polietilene Clorosolfonato (CSM)

NORMATIVE:

- NORMA SAE** SAE J30R14T2
- NORMA DIN** -

TEMPERATURA:



-40°



125°



150°



	NP								
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar	#
27339	4219-06035	6	1/4	13	7,6	65	15,5	80	5
27340	4219-06039	8	5/16	14	7,6	75	15,5	80	5
27341	4219-06043	10	3/8	16	7,6	85	15,5	80	5
27344	4219-06036	6	1/4	13	76,2	65	15,5	80	5
27347	4219-06034	6	1/4	13	4,6	65	15,5	80	5
27348	4219-06038	8	5/16	14	4,6	75	15,5	80	5
27349	4219-06042	10	3/8	16	4,6	85	15,5	80	5