



PRZEWÓD PALIOWY FLEETRANNER™ BARRICADE™

TYP PRODUKTU: UKŁADY PALIOWE

ZALECANY DO: Silniki z wtryskiem paliwa, lekkie ciężarówki, pojazdy terenowe, quady i silniki o niewielkiej pojemności.

ODPORNY NA: Dopuszczony do przesyłu benzyny ołowiowej i bezołowiowej; oleju napędowego; paliwa biodiesel B-7; B-10; B-100; XTL; E-5; E-10; E-15; E-85; 100% metanolu, etanolu i olejów napędowych.

BUDOWA: **KSZTAŁT:** Prosta

KORPUS PRZEWODU: Na bazie ECO

WZMOCNIENIE: ARAMID

DRUT: -




POWŁOKA: Polietylen Chlorosulfonowany (CSM)

NORMY: **NORMA SAE** SAE J30R14T2

NORMA DIN -



TEMPERATURA:



	Nr produktu								
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar	#
27339	4219-06035	6	1/4	13	7,6	65	15,5	80	5
27340	4219-06039	8	5/16	14	7,6	75	15,5	80	5
27341	4219-06043	10	3/8	16	7,6	85	15,5	80	5
27344	4219-06036	6	1/4	13	76,2	65	15,5	80	5
27347	4219-06034	6	1/4	13	4,6	65	15,5	80	5
27348	4219-06038	8	5/16	14	4,6	75	15,5	80	5
27349	4219-06042	10	3/8	16	4,6	85	15,5	80	5