



ТОПЛИВНЫЙ ШЛАНГ FLEETRUNNER™ BARRICADE™

ТИП ИЗДЕЛИЯ: ТОПЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ: Двигателей с впрыском топлива, легких грузовиков, внедорожников, квадроциклов и малых двигателей.

УСТОЙЧИВОСТЬ: Одобен для транспортировки этилированного и неэтилированного бензина, дизельного топлива, биодизельного топлива B-7, B-10, B-100, XTL, E-5, E-10, E-15, E-85, 100%-ного метанола, этанола и газойля.

КОНСТРУКЦИЯ:

ФОРМА: Прямой

ТРУБКА: На основе ECO

УПРОЧНЕНИЕ: АРАМИД




ПРОВОЛОКА: -

ОБОЛОЧКА: Хлорсульфированный Полиэтилен (CSM)

СТАНДАРТЫ: **НОРМА SAE** SAE J30R14T2

СТАНДАРТ DIN -

ТЕМПЕРАТУРА:



	НОМЕР ИЗДЕЛИЯ								
		мм	”	мм	м	мм	бар	бар	#
27339	4219-06035	6	1/4	13	7,6	65	15,5	80	5
27340	4219-06039	8	5/16	14	7,6	75	15,5	80	5
27341	4219-06043	10	3/8	16	7,6	85	15,5	80	5
27344	4219-06036	6	1/4	13	76,2	65	15,5	80	5
27347	4219-06034	6	1/4	13	4,6	65	15,5	80	5
27348	4219-06038	8	5/16	14	4,6	75	15,5	80	5
27349	4219-06042	10	3/8	16	4,6	85	15,5	80	5