



ГИБКИЙ ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИИ FLEETRANNER™

ТИП ИЗДЕЛИЯ: СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И ОБДУВА СТЕКОЛ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ: Воздушных соединений, для которых требуется высокопрочный гибкий шланг.

УСТОЙЧИВОСТЬ: Устойчив к вредным условиям эксплуатации, возникающим под капотом автомобиля. Устойчивость к воздействию тепла, озона, охлаждающей жидкости и перегибам.

КОНСТРУКЦИЯ:

ФОРМА: Прямой

ТРУБКА: Неопрен

УПРОЧНЕНИЕ: Проволока

ПРОВОЛОКА: Вулканизированная
Металлическая Проволока

ОБОЛОЧКА: Неопрен

СТАНДАРТЫ:

НОРМА SAE -

СТАНДАРТ DIN -



ТЕМПЕРАТУРА:

-34°

+121°

-

	НОМЕР ИЗДЕЛИЯ								
		мм	"	мм	м	мм	бар	бар	мм рт. ст.
24324	4663-04132	102	4	112	3	305	0,7	1,4	178
24325	4663-04133	114	4 1/2	124	3	305	0,7	1,4	178
24327	4663-04135	140	5 1/2	150	3	305	0,7	1,4	152