



TUYAU AVEC SPIRALE INCORPOREE GREEN STRIPE FLEETRANNER™

TYPE DE PRODUIT : SYSTEMES DE REFROIDISSEMENT

RECOMMANDE POUR : Raccord de radiateur flexible et long remplaçant les formes variées de raccords soudés. La spirale incorporée en fil d'acier permet de courber le raccord pour lui donner n'importe quelle forme, sans effort excessif sur les embouts du radiateur ou du moteur. Le raccord résiste au vide élevé.

RESISTANCE A : Abrasion, intempéries, graisse et gouttes d'huile.

CONSTRUCTION :

FORME : Droit

TUBE : EPDM

RENFORCEMENT : Synthétique

TRESSE : Spirale Métallique Vulcanisée

ENVELOPPE : EPDM



NORMES :

NORME SAE SAE 20R5 classe C

NORME DIN -



TEMPERATURE :



Gates	Référence	↔		↕	↔	↻	⌚	💣	○
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar	mm/HG
24916	4685-00016	25	1	37	1,52	51	7	27,6	635
24918	4685-00018	28	1 1/8	40	1,52	64	7	27,6	635
24920	4685-00020	32	1 1/4	43	1,52	64	7	27,6	635
24922	4685-00022	35	1 3/8	47	1,52	76	6	24,1	635
24924	4685-00024	38	1 1/2	50	1,52	89	6	24,1	500
24926	4685-00026	42	1 5/8	53	1,52	89	5	20,7	500
24928	4685-00028	45	1 3/4	56	1,52	102	5	20,7	500
24930	4685-00030	48	1 7/8	59	1,52	114	4	17,2	500
24932	4685-00032	50	2	63	1,52	114	4	17,2	500
24934	4685-00034	54	2 1/8	66	1,52	114	4	15,5	500
24936	4685-00036	57	2 1/4	69	1,52	114	4	15,5	500
24938	4685-00038	60	2 3/8	72	1,52	165	3	13,8	500
24940	4685-00040	63	2 1/2	75	1,52	165	3	13,8	500
24942	4685-00042	67	2 5/8	78	1,52	191	3	12,1	380
24944	4685-00044	70	2 3/4	82	1,52	191	3	12,1	380
24946	4685-00046	73	2 7/8	85	1,52	229	3	12,1	380
24948	4685-00048	75	3	87	1,52	229	3	12,1	380
24956	4685-00056	89	3 1/2	100	1,52	305	2	10,3	380
24964	4685-00064	102	4	113	1,52	508	2	8,6	250
24980	4685-00080	127	5	138	1,52	508	1	5,2	125