



GP 40

ÜRÜN TİPİ:

GENEL AMAÇLI

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM:

+80 °C'ye kadar ulaşan genel hava hizmeti, +100 °C'ye kadar ulaşan genel su hizmeti ve azami esneklik ile yüksek aşınma direnci gerektiren uygulamalar.

DİRENÇLİ OLDUĞU KOŞULLAR:

Aşınma, hava etkisiyle aşınma ve ozon.

YAPI:

ŞEKİL:

Düz

BORU:

EPDM

TAKVİYE:

Kumaş Kord

TEL:

-

KAPLAMA:

EPDM

STANDARTLAR:




SAE NORM

-

DIN NORM

-

SICAKLIK:



	PN								
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar	mm/Hg
GP40-6X20	3204-12006	6	1/4	12	20	45	13	40	760
GP40-6X40	3204-14006	6	1/4	12	40	45	13	40	760
GP40-8X20	3204-12008	8	5/16	15	20	65	13	40	760
GP40-8X40	3204-14008	8	5/16	15	40	65	13	40	760
GP40-10X20	3204-12010	10	3/8	17	20	75	13	40	760
GP40-10X40	3204-14010	10	3/8	17	40	75	13	40	760
GP40-13X20	3204-12013	13	1/2	20,5	20	90	13	40	760
GP40-13X40	3204-14013	13	1/2	20,5	40	90	13	40	635
GP40-16X20	3204-12016	16	5/8	24	20	115	13	40	500
GP40-16X40	3204-14016	16	5/8	24	40	115	13	40	500
GP40-19X20	3204-12019	19	3/4	28	20	135	13	40	500
GP40-19X40	3204-14019	19	3/4	28	40	135	13	40	500
GP40-25X20	3204-12025	25	1	35	20	180	13	40	250
GP40-25X40	3204-14025	25	1	35	40	180	13	40	250
GP40-32X40	3204-10036	32	1 1/4	44	40	200	13	40	760
GP40-38X40	3204-10038	38	1 1/2	51	40	300	13	40	760