



GP 60

PRODUKTTYP: GP-SCHLAUCH

EMPFOHLEN FÜR: Langlebiger, flexibler Schlauch für allgemeine Luftanwendungen und Heißwasser-Druckreinigung. Auch für allgemeine industrielle Anwendungen wie die Förderung von Öl, Hydraulikflüssigkeiten, Alkoholen und wässrigen Lösungen.

BESTÄNDIG GEGEN: Öl und Abrieb

AUSFÜHRUNG:

FORM: Gerade

SEELE: Nitril (NBR)

SCHLAUCH-VERSTÄRKUNG: Zugträger Textil

DRAHT: -

UMMANTELUNG: NBR/PVC

NORMEN:

SAE-NORM -

DIN-NORM -

TEMPERATUR:

-40 °C +100 °C + °C -



	PN								
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar	mm/HG
GP60-6X40	3206-10018	6	1/4	13	40	50	20	60	760
GP60-8X40	3206-10020	8	5/16	15	40	65	20	60	760
GP60-10X40	3206-10022	10	3/8	17	40	75	20	60	760
GP60-13X40	3206-10024	13	1/2	21	40	100	20	60	635
GP60-16X40	3206-10026	16	5/8	24	40	125	20	60	500
GP60-19X40	3206-10028	19	3/4	29	40	135	20	60	500
GP60-25X40	3206-10030	25	1	35	40	180	20	60	500