



GP 60

TYPE DE PRODUIT : USAGE GENERAL

RECOMMANDE POUR : Tuyau flexible et durable pour des applications pneumatiques générales et de lavage à l'eau chaude. Egalement pour des applications industrielles générales telles que le transport d'huile, de liquides hydrauliques, d'alcools et de solutions aqueuses.

RESISTANCE A : Huile et abrasion

CONSTRUCTION :

FORME : Droit

TUBE : Nitrile (NBR)

RENFORCEMENT : Corde Textile

TRESSE : -

ENVELOPPE : NBR/PVC


NORMES :


NORME SAE -

NORME DIN -



TEMPERATURE :

 -40°

 100°

 -

	Référence								
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar	mm/HG
GP60-6X40	3206-10018	6	1/4	13	40	50	20	60	760
GP60-8X40	3206-10020	8	5/16	15	40	65	20	60	760
GP60-10X40	3206-10022	10	3/8	17	40	75	20	60	760
GP60-13X40	3206-10024	13	1/2	21	40	100	20	60	635
GP60-16X40	3206-10026	16	5/8	24	40	125	20	60	500
GP60-19X40	3206-10028	19	3/4	29	40	135	20	60	500
GP60-25X40	3206-10030	25	1	35	40	180	20	60	500