



GP 60

ТИП ИЗДЕЛИЯ: ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ: Прочный и гибкий шланг общего назначения для воздуха и подачи горячей воды. Также подходит для общепромышленного применения, в том числе для масел и гидравлических жидкостей, спиртов и водных растворов.

УСТОЙЧИВОСТЬ: К маслу и истиранию



КОНСТРУКЦИЯ:

- ФОРМА:** Прямой
- ТРУБКА:** Нитрил (NBR)
- УПРОЧНЕНИЕ:** Текстильный Корд
- ПРОВОЛОКА:** -
- ОБОЛОЧКА:** NBR / ПВХ

СТАНДАРТЫ: **НОРМА SAE** -

СТАНДАРТ DIN -

ТЕМПЕРАТУРА:



	НОМЕР ИЗДЕЛИЯ								
		мм	"	мм	м	мм	бар	бар	мм рт. ст.
GP60-6X40	3206-10018	6	1/4	13	40	50	20	60	760
GP60-8X40	3206-10020	8	5/16	15	40	65	20	60	760
GP60-10X40	3206-10022	10	3/8	17	40	75	20	60	760
GP60-13X40	3206-10024	13	1/2	21	40	100	20	60	635
GP60-16X40	3206-10026	16	5/8	24	40	125	20	60	500
GP60-19X40	3206-10028	19	3/4	29	40	135	20	60	500
GP60-25X40	3206-10030	25	1	35	40	180	20	60	500