



# GP 60

## ÜRÜN TİPİ:

## GENEL AMAÇLI

## TAVSİYE EDİLEN KULLANIM:

Genel hava ve sıcak su ile yıkama uygulamaları için dayanıklı ve esnek hortum. Aynı zamanda yağ ve hidrolik sıvıların yanı sıra alkol ve sulu çözeltiler gibi genel endüstriyel uygulamalara yöneliktir.

## DİRENÇLİ OLDUĞU KOŞULLAR:



Yağ ve aşınma

## YAPI:

|          |              |
|----------|--------------|
| ŞEKİL:   | Düz          |
| BORU:    | Nitril (NBR) |
| TAKVIYE: | Kumaş Kord   |
| TEL:     | -            |
| KAPLAMA: | NBR/PVC      |
| SAE NORM | -            |
| DIN NORM | -            |

## STANDARTLAR:

## SICAKLIK:



|            | PN         |    |      |    |    |     |     |     |       |
|------------|------------|----|------|----|----|-----|-----|-----|-------|
|            |            | mm | "    | mm | m  | mm  | bar | bar | mm/HG |
| GP60-6X40  | 3206-10018 | 6  | 1/4  | 13 | 40 | 50  | 20  | 60  | 760   |
| GP60-8X40  | 3206-10020 | 8  | 5/16 | 15 | 40 | 65  | 20  | 60  | 760   |
| GP60-10X40 | 3206-10022 | 10 | 3/8  | 17 | 40 | 75  | 20  | 60  | 760   |
| GP60-13X40 | 3206-10024 | 13 | 1/2  | 21 | 40 | 100 | 20  | 60  | 635   |
| GP60-16X40 | 3206-10026 | 16 | 5/8  | 24 | 40 | 125 | 20  | 60  | 500   |
| GP60-19X40 | 3206-10028 | 19 | 3/4  | 29 | 40 | 135 | 20  | 60  | 500   |
| GP60-25X40 | 3206-10030 | 25 | 1    | 35 | 40 | 180 | 20  | 60  | 500   |