



GP 60

TIPO DE PRODUCTO: DE USO GENERAL

RECOMENDADO PARA: Manguera flexible y duradera para aplicaciones generales de aire y de lavado con agua caliente. También para aplicaciones industriales generales, como las conducciones de aceites, fluidos hidráulicos, alcoholes y soluciones acuosas.

RESISTENCIA A: Aceite y abrasión.

CONSTRUCCIÓN:

FORMA: Recta

TUBO: Nitrilo (NBR)

REFUERZO: Cordón Textil

ALAMBRE: -

CUBIERTA: NBR/PVC

NORMAS:

NORMA SAE -

NORMA DIN -

TEMPERATURA:

-40° 100°



	PN								
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar	mm/HG
GP60-6X40	3206-10018	6	1/4	13	40	50	20	60	760
GP60-8X40	3206-10020	8	5/16	15	40	65	20	60	760
GP60-10X40	3206-10022	10	3/8	17	40	75	20	60	760
GP60-13X40	3206-10024	13	1/2	21	40	100	20	60	635
GP60-16X40	3206-10026	16	5/8	24	40	125	20	60	500
GP60-19X40	3206-10028	19	3/4	29	40	135	20	60	500
GP60-25X40	3206-10030	25	1	35	40	180	20	60	500