



GP 60

TIPO DI PRODOTTO: USO GENERICO

RACCOMANDATO PER: Tubo durevole e flessibile per applicazioni generali di aria e di lavaggio in acqua calda. Anche per applicazioni industriali generiche come trasporto di olio e fluidi idraulici, alcool e soluzioni acquose.

RESISTENZA A: Olio e abrasione

STRUTTURA:

FORMA: Dritto

SOTTOSTRATO: Nitrile (NBR)

RINFORZO: Trefoli Tessili

TRECCIA: -



COPERTURA: NBR/PVC

NORMATIVE:

NORMA SAE -

NORMA DIN -

TEMPERATURA:



	NP								
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar	mm/HG
GP60-6X40	3206-10018	6	1/4	13	40	50	20	60	760
GP60-8X40	3206-10020	8	5/16	15	40	65	20	60	760
GP60-10X40	3206-10022	10	3/8	17	40	75	20	60	760
GP60-13X40	3206-10024	13	1/2	21	40	100	20	60	635
GP60-16X40	3206-10026	16	5/8	24	40	125	20	60	500
GP60-19X40	3206-10028	19	3/4	29	40	135	20	60	500
GP60-25X40	3206-10030	25	1	35	40	180	20	60	500