



GP 60 UNIVERSEEL

PRODUCTTYPE: UNIVERSEEL GEBRUIK

AANBEVOLEN VOOR: Duurzame en flexibele slang voor algemene toepassingen met lucht en warmwaterreiniging. Ook voor algemene industriële toepassingen, met onder meer olie en hydraulische vloeistoffen, alcohol en oplossingen in water.

BESTAND TEGEN: Olie en afschuring


CONSTRUCTIE:

- VORM:** Recht
- BUIS:** Nitril (NBR)
- VERSTERKING:** Textielkoord
- DRAAD:** -
- OMMANTELING:** NBR/PVC


NORMEN:

- SAE-NORM** -
- DIN-NORM** -

TEMPERATUUR:



-40°



+100°



-



	PN								
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar	mm/HG
GP60-6X40	3206-10018	6	1/4	13	40	50	20	60	760
GP60-8X40	3206-10020	8	5/16	15	40	65	20	60	760
GP60-10X40	3206-10022	10	3/8	17	40	75	20	60	760
GP60-13X40	3206-10024	13	1/2	21	40	100	20	60	635
GP60-16X40	3206-10026	16	5/8	24	40	125	20	60	500
GP60-19X40	3206-10028	19	3/4	29	40	135	20	60	500
GP60-25X40	3206-10030	25	1	35	40	180	20	60	500