



## GP 60

### TYP PRODUKTU: DO OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

**ZALECANY DO:** Wytrzymały i elastyczny przewód do zastosowań ogólnych wymagających przedmuchu i płukania wrzątkiem. Również do ogólnych zastosowań przemysłowych, takich jak oleje i płyny hydrauliczne, alkohole i roztwory wodne.

**ODPORNY NA:** Olej i ścieranie

**BUDOWA:** **KSZTAŁT:** Prosta

**KORPUS PRZEWODU:** Nitril (NBR)

**WZMOCNIENIE:** Włókno Tekstylne



**DRUT:** -

**POWŁOKA:** NBR/PVC

**NORMY:** **NORMA SAE** -

**NORMA DIN** -

### TEMPERATURA:



|            | Nr produktu |    |      |    |    |     |     |     |       |
|------------|-------------|----|------|----|----|-----|-----|-----|-------|
|            |             | mm | "    | mm | m  | mm  | bar | bar | mm/HG |
| GP60-6X40  | 3206-10018  | 6  | 1/4  | 13 | 40 | 50  | 20  | 60  | 760   |
| GP60-8X40  | 3206-10020  | 8  | 5/16 | 15 | 40 | 65  | 20  | 60  | 760   |
| GP60-10X40 | 3206-10022  | 10 | 3/8  | 17 | 40 | 75  | 20  | 60  | 760   |
| GP60-13X40 | 3206-10024  | 13 | 1/2  | 21 | 40 | 100 | 20  | 60  | 635   |
| GP60-16X40 | 3206-10026  | 16 | 5/8  | 24 | 40 | 125 | 20  | 60  | 500   |
| GP60-19X40 | 3206-10028  | 19 | 3/4  | 29 | 40 | 135 | 20  | 60  | 500   |
| GP60-25X40 | 3206-10030  | 25 | 1    | 35 | 40 | 180 | 20  | 60  | 500   |