



GP 60

ÜRÜN TİPİ:

GENEL AMAÇLI

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM:

Genel hava ve sıcak su ile yıkama uygulamaları için dayanıklı ve esnek hortum. Aynı zamanda yağ ve hidrolik sıvıların yanı sıra alkol ve sulu çözeltiler gibi genel endüstriyel uygulamalara yöneliktir.

DİRENÇLİ OLDUĞU KOŞULLAR:



Yağ ve aşınma

YAPI:

ŞEKİL:	Düz
BORU:	Nitril (NBR)
TAKVİYE:	Kumaş Kord
TEL:	-
KAPLAMA:	NBR/PVC
SAE NORM	-
DIN NORM	-

STANDARTLAR:

SICAKLIK:



	PN								
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar	mm/HG
GP60-6X40	3206-10018	6	1/4	13	40	50	20	60	760
GP60-8X40	3206-10020	8	5/16	15	40	65	20	60	760
GP60-10X40	3206-10022	10	3/8	17	40	75	20	60	760
GP60-13X40	3206-10024	13	1/2	21	40	100	20	60	635
GP60-16X40	3206-10026	16	5/8	24	40	125	20	60	500
GP60-19X40	3206-10028	19	3/4	29	40	135	20	60	500
GP60-25X40	3206-10030	25	1	35	40	180	20	60	500