



GP 80

PRODUKTTYP: GP-SCHLAUCH

EMPFOHLEN FÜR: Langlebiger Schlauch für allgemeine industrielle Anwendungen wie die Förderungen von Öl, Hydraulikflüssigkeiten, Alkoholen, wässrigen Lösungen, Säuren, Reinigungsmitteln und Chemikalien.

BESTÄNDIG GEGEN: Öl, Abrieb, Witterungseinflüsse und Ozon.
Erhöhte Sicherheit dank statischer Leitfähigkeit.

AUSFÜHRUNG:

FORM: Gerade

SEELE: Nitril (NBR)

SCHLAUCH-VERSTÄRKUNG: Zugträger Textil

DRAHT: -



UMMANTELUNG: NBR/PVC

NORMEN:

SAE-NORM -

DIN-NORM -

TEMPERATUR:



	PN								
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar	mm/HG
GP80-6X40	3219-10028	6	1/4	13	40	45	37	110	760
GP80-8X40	3219-10030	8	5/16	16	40	65	37	110	760
GP80-10X40	3219-10032	10	3/8	18	40	75	37	110	760
GP80-13X40	3219-10034	13	1/2	21	40	90	37	110	635
GP80-16X40	3219-10036	16	5/8	24	40	115	30	90	500
GP80-19X40	3219-10038	19	3/4	29	40	135	30	90	500
GP80-25X40	3219-10040	25	1	35	40	165	30	90	500
GP80-32X40	3219-10041	32	1 1/4	43	40	200	30	90	250
GP80-38X40	3219-10003	38	1 1/2	51	40	300	30	90	250
GP80-50X40	3219-10005	50	2	64	40	500	30	90	250