



GP 80



TYPE DE PRODUIT : USAGE GENERAL

RECOMMANDE POUR : Tuyau durable pour des applications industrielles générales telles que le transport d'huile, de liquides hydrauliques, d'alcools, de solutions aqueuses, d'acides, de détergents et de produits chimiques.

RESISTANCE A : Huile, abrasion, intempéries et ozone. Conductivité statique pour une sécurité accrue.

CONSTRUCTION :

FORME : Droit

TUBE : Nitrile (NBR)

RENFORCEMENT : Corde Textile

TRESSE : -



ENVELOPPE : NBR/PVC

NORMES :

NORME SAE : -

NORME DIN : -

TEMPERATURE :

 -40°  100°  -



	Référence								
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar	mm/HG
GP80-6X40	3219-10028	6	1/4	13	40	45	37	110	760
GP80-8X40	3219-10030	8	5/16	16	40	65	37	110	760
GP80-10X40	3219-10032	10	3/8	18	40	75	37	110	760
GP80-13X40	3219-10034	13	1/2	21	40	90	37	110	635
GP80-16X40	3219-10036	16	5/8	24	40	115	30	90	500
GP80-19X40	3219-10038	19	3/4	29	40	135	30	90	500
GP80-25X40	3219-10040	25	1	35	40	165	30	90	500
GP80-32X40	3219-10041	32	1 1/4	43	40	200	30	90	250
GP80-38X40	3219-10003	38	1 1/2	51	40	300	30	90	250
GP80-50X40	3219-10005	50	2	64	40	500	30	90	250