



GP 80

TIPO DI PRODOTTO: USO GENERICO

RACCOMANDATO PER: Tubo durevole per applicazioni industriali generiche, come trasporto di olio, fluidi idraulici, alcool, soluzioni acquose, acidi, detergenti e prodotti chimici.

RESISTENZA A: Olio, abrasione, agenti atmosferici e ozono.
Conducibilità statica per maggiore sicurezza.

STRUTTURA:

FORMA: Dritto

SOTTOSTRATO: Nitrile (NBR)

RINFORZO: Trefoli Tessili

TRECCIA: -



COPERTURA: NBR/PVC

NORMATIVE:

NORMA SAE -

NORMA DIN -

TEMPERATURA:



	NP								
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar	mm/HG
GP80-6X40	3219-10028	6	1/4	13	40	45	37	110	760
GP80-8X40	3219-10030	8	5/16	16	40	65	37	110	760
GP80-10X40	3219-10032	10	3/8	18	40	75	37	110	760
GP80-13X40	3219-10034	13	1/2	21	40	90	37	110	635
GP80-16X40	3219-10036	16	5/8	24	40	115	30	90	500
GP80-19X40	3219-10038	19	3/4	29	40	135	30	90	500
GP80-25X40	3219-10040	25	1	35	40	165	30	90	500
GP80-32X40	3219-10041	32	1 1/4	43	40	200	30	90	250
GP80-38X40	3219-10003	38	1 1/2	51	40	300	30	90	250
GP80-50X40	3219-10005	50	2	64	40	500	30	90	250