



GP 80

TIPO DE PRODUCTO: DE USO GENERAL

RECOMENDADO PARA: Manguera duradera para aplicaciones industriales generales, como las conducciones de aceites, fluidos hidráulicos, alcoholes, soluciones acuosas, detergentes ácidos y productos químicos.

RESISTENCIA A: Aceite, abrasión, intemperie y ozono. Conductor de electricidad estática para mayor seguridad.

CONSTRUCCIÓN:

FORMA: Recta

TUBO: Nitrilo (NBR)

REFUERZO: Cordón Textil

ALAMBRE: -

CUBIERTA: NBR/PVC

NORMAS:

NORMA SAE -

NORMA DIN -

TEMPERATURA:

-40° 100° -



	PN								
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar	mm/HG
GP80-6X40	3219-10028	6	1/4	13	40	45	37	110	760
GP80-8X40	3219-10030	8	5/16	16	40	65	37	110	760
GP80-10X40	3219-10032	10	3/8	18	40	75	37	110	760
GP80-13X40	3219-10034	13	1/2	21	40	90	37	110	635
GP80-16X40	3219-10036	16	5/8	24	40	115	30	90	500
GP80-19X40	3219-10038	19	3/4	29	40	135	30	90	500
GP80-25X40	3219-10040	25	1	35	40	165	30	90	500
GP80-32X40	3219-10041	32	1 1/4	43	40	200	30	90	250
GP80-38X40	3219-10003	38	1 1/2	51	40	300	30	90	250
GP80-50X40	3219-10005	50	2	64	40	500	30	90	250