



GP 80

ТИП ИЗДЕЛИЯ:

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

Прочный шланг для широкого применения в промышленности, например подачи масла, гидравлических жидкостей, спиртов, водных растворов, кислот, моющих средств и химикатов.


УСТОЙЧИВОСТЬ:

К маслу, истиранию, погодным условиям и озону. Для большей безопасности проводит статическое электричество.


КОНСТРУКЦИЯ:

- ФОРМА:** Прямой
- ТРУБКА:** Нитрил (NBR)
- УПРОЧНЕНИЕ:** Текстильный Корд
- ПРОВОЛОКА:** -
- ОБОЛОЧКА:** NBR / ПВХ
- СТАНДАРТЫ:**
- НОРМА SAE** -
- СТАНДАРТ DIN** -

ТЕМПЕРАТУРА:



-40°



100°



-



	НОМЕР ИЗДЕЛИЯ								
		мм	"	мм	м	мм	бар	бар	мм рт. ст.
GP80-6X40	3219-10028	6	1/4	13	40	45	37	110	760
GP80-8X40	3219-10030	8	5/16	16	40	65	37	110	760
GP80-10X40	3219-10032	10	3/8	18	40	75	37	110	760
GP80-13X40	3219-10034	13	1/2	21	40	90	37	110	635
GP80-16X40	3219-10036	16	5/8	24	40	115	30	90	500
GP80-19X40	3219-10038	19	3/4	29	40	135	30	90	500
GP80-25X40	3219-10040	25	1	35	40	165	30	90	500
GP80-32X40	3219-10041	32	1 1/4	43	40	200	30	90	250
GP80-38X40	3219-10003	38	1 1/2	51	40	300	30	90	250
GP80-50X40	3219-10005	50	2	64	40	500	30	90	250